

# Centrální vysavače

## DRAIN VAC



Technické parametry

# DRAINVAC

Systém DrainVac nalezne uplatnění převážně v hotelech a penzionech, kde uživatelé požadují na systému konečné zpracování nečistot. Vysávané nečistoty jsou při vstupu do odlučovače skrápěny pomocí trysky vodní mlhou a ve formě kalu zůstávají v jeho dolní části. Po naplnění nádrže je automaticky vypuštěn do kanalizace. Čistý vzduch je vyfukován mimo objekt. Celý cyklus je řízen elektronikou, ovládající vodní ventil a hladinový signál. Odpadá čištění filtru a vynášení prachu.



Technické parametry DRAINVAC	DF2A-31	DF2A-32	DFDC-40	DFDC-40P	DFDC-41	DFDC-42
Motor	2(S)	2(S) + 2(S)	1 + 1(S)	1 + 1(P)	2(S) + 1(P)	2(S) + 2(P)
Příkon (W)	2496	4992	3178	3178	4767	6356
Napětí (V)	230	230	230	230	230	230
	10,8A	2x10,8A	2x7,5A	2x7,5A	3x7,5A	4x7,5A
Sací výkon (AirWatt)	606	1212	780	780	1170	1560
Množství vzduchu (lit/s)	54	108	54	101	105,5	105,5
Podtlak (mmH <sub>2</sub> O)	4064	4064	4609	3072	3841	4609
Hmotnost (kg)	29	39	39	39	49	49
Hlučnost (dB)	68	78	72	72	75	80
Objem zásobníku (lit)	29	29	29	29	29	29